

Amberg Umwelt-Technik GmbH – Tel. +49(0)2153-912858 – FAX +49(0)2153-912859
www.au-t.de – info@au-t.de

Datenblatt Partikelfilter-S/UFA

Beschreibung:

Partikelfilter, mit einem inneren Zylinder aus Kunststoff und äußerem Zylinder aus Lochblech. Innen gefaltetes Filtermedium aus Glasfaser; beidseitig vergossen
Dichtung: PU-Vergussmasse
Befestigungsart: Bajonett 3fach

Einsatzbereich:

Abscheidung von Partikel (Beispiel Asbest), Viren und Keimen
Temperatur < 70°

Auslegung:

Nennvolumenstrom max..100 m³/h
ausschließlich für Umluftfilteranlage UT-1.1

Technische Daten:

 Änderungen und alle Rechte vorbehalten Erstelldatum 2012

Durchmesser	(mm)	145
Länge	(mm)	175
Gewicht	(kg)	0,7
Faltenhöhe	(mm)	25
Filterfläche	(m ²)	1,2
Abscheidegrad	H13 (%)	99,97 – EN1822-1
	(%)	99,997 – DIN24184

Bestelldaten:

<u>Typ</u>	<u>Bestell-Nr</u>
S/H13	02030200

Herstellungsort: Deutschland
Zoll-Tarif-Nr. 48120000

